



Windward® | K-1115-R

Baignoire en alcôve de 72 po x 42 po, drain à droite

Fonctionnalités

- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 21:33 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	3-1/16" (78 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	55" x 23-1/4" (1397 mm x 591 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	64" x 32" (1626 mm x 813 mm)
Profondeur de l'eau:	15" (381 mm)
Capacité en eau:	78.5 gal (297.2 L)
Charge minimale au sol:	38 lbs/ft ²
Poids:	100 lbs (45.4 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
 - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)

 Recommended Faucet Location



Tile Flange Detail



Installation

- Drain à droite
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

