



Underscore® | K-20201-LA

Baignoire en alcôve, 60 x 30 po, avec tablier intégral, bride incorporée et drain à gauche

Fonctionnalités

- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Le tablier intégré crée un aspect propre et fini
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
ADA

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-3/4" (70 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	46-1/4" x 22" (1175 mm x 559 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	52" x 24" (1321 mm x 610 mm)
Profondeur de l'eau:	15-1/2" (394 mm)
Capacité en eau:	68 gal (257.4 L)
Charge minimale au sol:	56 lbs/ft ²
Poids:	100 lbs (45.4 kg)

Matériel


- Acrylique

Produits et accessoires recommandés



K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



Installation

- Drain à gauche
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

